

PANAMA ACCESS - Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ		Panama Access 500			Panama Access 1000		
		MINI	QUIET	MAXI	MINI	QUIET	MAXI
50°C / -							
Αποδιδόμενη ισχύ	W	430	680	1070	565	1360	2210
Παροχή νερού	l/h	38	83	136	58	122	264
Πτώση πίεσης	kPa	1.9	2.6	5.0	2.2	4.8	13.3
45°C / 40°C							
Αποδιδόμενη ισχύ	W	384	607	954	487	1172	1905
Παροχή νερού	l/h	67	105	166	85	204	331
Πτώση πίεσης	kPa	3.1	4.8	7.4	3.7	12.5	24.4
35°C / 30°C							
Αποδιδόμενη ισχύ	W	204	322	507	262	631	1025
Παροχή νερού	l/h	35	56	88	46	110	178
Πτώση πίεσης	kPa	1.8	2.7	4.1	1.4	5.4	10.4
7°C / 12°C							
Συνολική αποδιδόμενη ψυκτική ισχύ	W	220	480	780	335	703	1520
Αισθητή αποδιδόμενη ψυκτική ισχύ	W	200	400	640	271	550	1220
Παροχή νερού	l/h	38	83	136	58	122	264
Πτώση πίεσης	kPa	2.0	3.3	6.0	2.1	5.6	11.6
Ηλεκτρολογικές συνδέσεις							
Απορροφούμενη ισχύ ανεμιστήρα *	W	3,2	5,4	10,2	4,2	9,0	17,2
Ηλεκτρική αντίσταση πάνελ **	W	190			290		
Στάθμη θορύβου							
Ακουστική ισχύς	dBA	29	34	42	29	36	43
Ακουστική πίεση***	dBA	18	21	29	18.5	21	31
Ανεμιστήρας							
Παροχή αέρα	m3/h	55	90	150	85	175	290

Μετρήσεις πιστοποιημένες βάση EUROVENT

* Απορρόφηση ισχύος ανεμιστήρα σε θέρμανση

** Απορρόφηση ισχύος της αντίστασης του εμπρός panel

*** Ακουστική πίεση μετρημένη στο 1,5m από το προϊόν